

QT-AT-B Adaptertüllen

für Sonderlösungen / IP54



Die Adaptertülle QT-AT-B (Blindtülle) ist auf Basis einer QT Kabeltülle groß aufgebaut. Der darin integrierte Polyamidkorpus ist einseitig vollständig geschlossen. Die Nutzfläche beträgt 24 x 24 mm, die Wanddicke 6 mm. Hier können Sonderbohrungen vorgenommen oder auch kleinere Flanschbuchsen (z.B. für Hybridsteckverbinder) angebracht werden.

QT-AT-B Adaptertüllen sind passend für alle QT-tüllenbasierten teilbaren KEL-QUICK Kabeleinführungssysteme.

IP54

IP64

IP65

IP66

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54, IP64, IP65, IP66
Material	Elastomer Korpus: Polyamid
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei


Vorteile

- Einbaustecker / Einbaubuchsen können direkt mit in die Kabeleinführung integriert werden
- Separate Lochung in der Gehäusewand nicht notwendig
- Platzsparende Lösung
- Flexible Nutzfläche 24 x 24 mm

Produktvarianten & Größen

QT-AT-B

Artikelnummer	42600
EAN	4251269322990
Verpackungseinheit	10
Länge	40 mm
Breite	39 mm
Höhe	19 mm
Aufbauhöhe	2 mm



icotek[®]
smart cable management